

Выключатели автоматические быстродействующие ВАБ-206/30

Опросный лист

Для того, чтобы мы смогли подготовить для Вас предложение, соответствующее Вашим требованиям, мы просим Вас заполнить настоящий опросный лист (маркируя соответствующие пункты) и передать его нам.

Ваши данные

Предприятие	<input type="text"/>		
Адрес	<input type="text"/>		
Ф.И.О.	<input type="text"/>		
Должность	<input type="text"/>		
Тел	<input type="text"/>	Факс	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>		

- Номинальный ток главной цепи**
- 4000 А
- 5000 А
- 6300 А

- Напряжение цепей управления**
- 110 В постоянного тока
- 220 В постоянного или переменного тока

- Станция управления**
- без станции управления
- резистивная (постоянный ток)
- электронная (постоянный ток)
- электронная (переменный ток)

- Исполнение по назначению**
- максимального тока (линейный), пределы уставок по току 1500...5000 А
- максимального тока (линейный), пределы уставок по току 3000...7000 А
- максимального тока (линейный), пределы уставок по току 5000...9000 А
- обратного тока (катодный)
- поляризованный (только для 4000 А)

- Исполнение по выводным шинам**
- укороченные выводные шины* (только для 4000 А)
- стандартные выводные шины
- с двумя реле тока

Количество

Область применения

Примечания

Подпись

* Не допускается подключение подводящих шин перпендикулярно оси выключателя